

Vybrané sestavy Nederman pro odsávání výfukových plynů 2007

Obrázek	Popis a objedací číslo
	<p style="text-align: center;">Kompletní odsávací sada pro <u>motocykly</u></p> <p>Kompletní odsávací jednotka s hadicí NR-B 5m, O75mm se zavěšením, s ventilátorem 3f N16 0,55 kW, s konzolou a pryžovou odsávací koncovkou kónickou pro výfuky do průměru 100mm (20815261) <u>obj. č. za kompletní jednotku KOS 75/5</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní odsávací sada pro <u>osobní vozidla</u> s 5 m hadicí</p> <p>Kompletní odsávací jednotka s hadicí NR-B 5m, O100mm se zavěšením, s ventilátorem 3f N16 0,55 kW, s konzolou a pryžovou odsávací koncovkou kónickou pro výfuky do průměru 100mm (20815261) <u>obj. č. za kompletní jednotku KOS 100/5</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní odsávací sada pro <u>osobní vozidla</u> se 7,5 m hadicí</p> <p>Kompletní odsávací jednotka s hadicí NR-B 7,5m, O100mm se zavěšením, s ventilátorem 3f N16 0,55 kW, s konzolou a kovovou odsávací koncovkou s víčkem pro výfuky do průměru 90mm (20861862) <u>obj. č. za kompletní jednotku KOS 100/7,5</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní odsávací sada pro <u>nákladní vozidla</u> s 5 m hadicí</p> <p>Kompletní odsávací jednotka s hadicí NR-B 5m, O150mm se zavěšením, ventilátorem 3f N16 0,55 kW s konzolou a kovovou odsávací koncovkou s víčkem pro výfuky do průměru 140mm (20805361) <u>obj. č. za kompletní jednotku KOS 150/5</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní odsávací sada pro <u>nákladní vozidla</u> se 7,5 m hadicí</p> <p>Kompletní odsávací jednotka s hadicí NR-B 7,5m, O150mm se zavěšením, ventilátorem 3f N16 0,55 kW, s konzolou a kovovou odsávací koncovkou s víčkem pro výfuky do průměru 140mm (20805361) <u>obj. č. za kompletní jednotku KOS 150/7,5</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní <u>emisní</u> odsávacího sada pro <u>osobní vozidla</u></p> <p>Kompletní odsávací jednotka výfukových plynů doporučená pro měření emisí osobních vozidel, 3f ventilátor N24 0,9 kW, hadice 5 m, O 6" (150 mm) vč. konzole, výškově stavitelný odsávací trychtýř - nutné pro emise V6-V12 mot. <u>obj. č. za kompletní jednotku EMISE PKW</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní <u>emisní</u> odsávacího sada pro <u>nákladní vozidla</u></p> <p>Kompletní odsávací jednotka výfukových plynů doporučená pro měření emisí nákladních vozidel, 3f ventilátor N40 2,2 kW, hadice 5 m, O 8" (200 mm) vč. konzole, výškově stavitelný odsávací trychtýř pro výfuky LKW <u>obj. č. za kompletní jednotku EMISE LKW</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní odsávacího kolejnice pro <u>osobní vozidla</u> (3 v řadě)</p> <p>Odsávací kolejnice délky 7,5 m, 1 odsávací vozík, hadice 5 m x 4", závěsné uchycení koncovky, pryž. koncovka s klapkou pro dvojitý výfuky 75x110mm, 3f ventilátor N16 0,55kW s konzolou - umístění dle potřeby, 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou <u>obj. č. za kompletní jednotku 920/400-7,5</u></p>
	<p style="text-align: center;">Kompletní odsávacího kolejnice pro <u>osobní vozidla</u> (5 v řadě)</p> <p>Odsávací kolejnice 12,5 m, 2 odsávací vozíky, 2 hadice 5 m x 4", 2x závěsné uchycení koncovky, 2 koncovky plastové s klapkou pro dvojitý výfuky 75 x 110mm, 3f ventilátor N16, 0,55kW s konzolou - umístění dle potřeby, 3f spínač ventilátoru s proudovou ochranou <u>obj. č. za kompletní jednotku 920/400-12</u></p>

Sestava odsávacího bubnu pro osobní vozidla s 5 m hadicí

odsávací buben 865 S standard, s hadicí NR-B průměru 100 mm a délky 5 m (20800665)
ventilátor N 16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521)
konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556)
motorový spouštěč ventilátoru N16 s poistkou proti přetížení (50000016)
koncovka s pružinovou záklopkou a otvorem pro sondu CO (20802561)
obj. č. za kompletní jednotku **BUBEN 100/5**



Sestava odsávacího bubnu pro osobní vozidla se 7,5 m hadicí

odsávací buben 865 S standard, s hadicí NR-B průměru 100 mm a délky 7,5 m (20801565)
ventilátor N 16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521)
konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556)
motorový spouštěč ventilátoru N16 s poistkou proti přetížení (50000016)
koncovka s pružinovou záklopkou, ochrannou mřížkou a otvorem pro sondu CO (20802561)
obj. č. za kompletní jednotku **BUBEN 100/7,5**

Sestava odsávacího bubnu pro nákladní vozidla se 7,5 m hadicí (do 1000 m3/hod)

odsávací buben 865 S rozšířený, s hadicí NR-B průměru 150 mm a délky 7,5 m (20802565)
ventilátor N 16, 3f x 400 V, výkon 0,55 kW (14510521)
konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556)
motorový spouštěč ventilátoru N16 s poistkou proti přetížení (50000016)
koncovka pro HCV s ochrannou mřížkou a mechanismem upnutí na výfuk (20805961)
obj. č. za kompletní jednotku **BUBEN 150/7,5-16**



Sestava odsávacího bubnu pro nákladní vozidla se 7,5 m hadicí (nad 1000 m3/hod)

odsávací buben 865 S rozšířený, s hadicí NR-B průměru 150 mm a délky 7,5 m (20802565)
ventilátor N 24, 3f x 400 V, výkon 0,9 kW (14510422)
konzole ventilátoru upevněna na buben (20373556)
motorový spouštěč ventilátoru N24 s poistkou proti přetížení (50000025)
koncovka pro HCV s ochrannou mřížkou a mechanismem upnutí na výfuk (20805961)
obj. č. za kompletní jednotku **BUBEN 150/7,5-24**

Odsávací sada Kitarm Standard 2m (pro svařování nebo broušení bez filtrace):

polohovatelné odsávací rameno Standard 2m s integrovanou konzolou (10500238)
ventilátor N16 0,55kW 3f se spínačem, konzole, hadice, spony a adaptér připojení
obj.č. za komplet jednotku bez spouštěče **10530331**



Odsávací sada Kitarm Original 2m (pro svařování nebo broušení bez filtrace):

polohovatelné odsávací rameno Original 2m s otočným čepem a klapkou (10554235)
ventilátor N16 0,55kW 3f (14510521) se spínačem, nástěnná konzole (10550635)
obj.č. za komplet jednotku bez spouštěče **10230030**



Mobilní odsávací jednotka Filtercart Standard 2m (svařování Tig / Wig, 1-2h denně):

obsahuje filtrační patronu 28 m2, účinnost >98%
integrovaný ventilátor 0,75kW 1f, zástrčka pro 230V/50Hz
polohovatelné odsávací rameno Standard 2m
obj.č. za komplet jednotku **12611245**



Mobilní odsávací jednotka Filtercart Original 2m (svařování Mig / Mag, 1-2h denně):

obsahuje filtrační patronu 35 m2, účinnost >99%, možnost HEPA filtru H13, účinnost 99,97%
integrovaný ventilátor 0,75kW 1f, zástrčka pro 230V/50Hz
polohovatelné odsávací rameno Original 2m s otočným čepem a klapkou
zabudované bodové osvětlení v dymníku ramene
obj.č. za komplet jednotku **12621245**



Mobilní odsávací profi sestava Filterbox (pro svařování a broušení na 3-směny):

filtrační jednotka s motorickým a regener. čištěním filtru stlačeným vzduchem (12632463)
ventilátor N29 1,5kW 3f max 1500 m3/h (14520929)
polohovatelné odsávací rameno Original 3m (10554335)
tlumič hluku, útlum 8-10 dB(A) (12371420)
mobilní vozík k Filterboxu (12371421)
připojovací 3f kabel, 4/5-kolík 32A (12363609)
obj.č. za komplet jednotku **Filterbox mobil original svařování**





Mobilní odsávací profi sestava Filterbox (pro svařování a broušení):

filtrační jednotka s regenerativním čištěním filtru stlačeným vzduchem (12632463)

ventilátor N29 1,5kW 3f max 1500 m³/h (14520929)

polohovatelné odsávací rameno Original 3m (10554335)

tlumič hluku SPT 0,5m + NS160mm *

mobilní vozík k Filterboxu (12371421)

připojovací 3f kabel 5m + 5-kolík 32A

obj.č. za kompletní jednotku **Filterbox mobil SPT svařování**

* sestava obsahuje axiální tlumič hluku, vyobrazena je originální plastová verze



Samonavíjecí hadicový naviják 882 pro pneumatické nářadí

hadice O 1/4" délka 12m

obj.č. 30806482

Samonavíjecí kabelový naviják 782 pro elektrické nářadí

kabel 3x1,5mm, délka 12m, 250V, 10A

obj.č. 30700482



Samonavíjecí hadicový naviják pro zdvojenou hadici (pro kyslík-acetylen):

pružinové navíjení, s hadicí 1/4"+ 3/8" L=15m, tlak 2MPa, vstupní hadice 1m

obj.č. 30827276

Samonavíjecí hadicový naviják pro zdvojenou hadici (pro kyslík-acetylen):

pružinové navíjení, s hadicí 2x3/8" L=20m, tlak 2MPa, vstupní hadice 1m

obj.č. 30827476